
GREENSTOR
simply the best

GREENSTOR WEST XC-700-730

700-730 Wp | TOPCon N-type | BiFacial

40 lat gwarancji | do 23.5% sprawności



PRZEWAGI MODUŁU:

NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ
Zastosowanie ogniw TOPCon najnowszej generacji pozwoliło na uzyskanie sprawności na poziomie do 23.5%

INNOWACYJNE OGNIWA TOPCON
Ogniwa TOPCon to nie tylko topowa sprawność modułu, ale także niska degradacja i korzystny wsp. temperaturowy

AŻ 40 LAT GWARANCJI
Każdy moduł objęty jest 40-letnią gwarancją, zarówno na sprawność modułu jak i jego niezawodność

WYJĄTKOWA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA
Dzięki zastosowaniu wzmocnionej ramy, moduł osiąga wytrzymałość mechaniczną do 10150 Pa

PEŁNA CERTYFIKACJA
Wysoka sprawność modułu oraz inne jego unikalne cechy zostały potwierdzone certyfikacją TÜV SÜD oraz TÜV Rheinland

CERTYFIKACJA


TÜV SÜD Certified PV module — Salt Mist Corrosion, Ammonia Corrosion, Anti-PID

TÜVRheinland CERTIFIED — IEC 61215, IEC 61730, Regular Production Surveillance — www.tuv.com

CE

GWARANCJA

40 LAT GWARANCJI NA SPRAWNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ MODUŁU



GREENSTOR
simply the best

Specyfikacja modułu (STC)

Maksymalna moc	P_{MPP}	**700 W**	**705 W**	**710 W**	**715 W**	**720 W**	**725 W**	**730 W**
Maksymalne napięcie zasilania	U_{MPP}	40.68 V	40.90 V	41.12 V	41.33 V	41.53 V	41.73 V	41.93 V
Maksymalne natężenie prądu	I_{MPP}	17.21 A	17.24 A	17.27 A	17.30 A	17.34 A	17.39 A	17.43 A
Napięcie obwodu otwartego	U_{OC}	48.86 V	49.10 V	49.34 V	49.58 V	49.82 V	50.06 V	50.30 V
Prąd zwarciowy	I_{SC}	17.95 A	18.00 A	18.04 A	18.09 A	18.13 A	18.18 A	18.22 A
Sprawność modułu	η	**22.54 %**	**22.70 %**	**22.86 %**	**23.02 %**	**23.18 %**	**23.34 %**	**23.50 %**
Maksymalne napięcie systemu	U_{SYS}	DC 1500 V (TÜV) / DC 1000 V (TÜV)						
Maksymalna wartość prądu znamionowego bezpiecznika	I_{FUSE}	30 A						

Parametry elektryczne w standardowych warunkach badania (STC: AM=1,5; 1000 W/m²; temperatura komórek 25°C)

Parametry elektryczne (NMOT)

Maksymalna moc	P_{MPP}	**531 W**	**535 W**	**539 W**	**543 W**	**547 W**	**551 W**	**555 W**
Maksymalne napięcie zasilania	U_{MPP}	38.31 V	38.50 V	38.69 V	38.88 V	39.07 V	39.26 V	39.45 V
Maksymalne natężenie prądu	I_{MPP}	13.87 A	13.90 A	13.93 A	13.97 A	14.00 A	14.04 A	14.07 A
Napięcie obwodu otwartego	U_{OC}	46.17 V	46.40 V	46.63 V	46.86 V	47.09 V	47.32 V	47.55 V
Prąd zwarciowy	I_{SC}	14.33 A	14.36 A	14.39 A	14.42 A	14.46 A	14.49 A	14.53 A

Parametry elektryczne w standardowych warunkach badania (NMOT: AM=1,5; 800 W/m2; temperatura otoczenia 20°C; prędkość wiatru 1 m/s)

Bifacjalność dla wariantu 730 Wp

Dodatkowy uzysk mocy		**+10%**	**+15%**	**+20%**	**+25%**	**+30%**
Maksymalna moc	P_{MPP}	803 W	839 W	876 W	912 W	949 W
Maksymalne napięcie zasilania	U_{MPP}	41.92 V	41.92 V	41.92 V	41.92 V	41.92 V
Maksymalne natężenie prądu	I_{MPP}	19.17 A	20.04 A	20.92 A	21.79 A	22.66 A
Napięcie obwodu otwartego	U_{OC}	50.30 V	50.30 V	50.30 V	50.30 V	50.30 V
Prąd zwarciowy	I_{SC}	20.04 A	20.95 A	21.86 A	22.77 A	23.69 A

Specyfikacja techniczna

Wymiary	2384 x 1303 x 33 mm
Waga	38.0 kg
Szyba	Podwójna; 2.0 mm hartowana z powłoką AR
Kabel wyjściowy	Długość: 2 x 140 cm Przekrój: 4 mm²
Złącza i gniazdo przyłączeniowe	Kompatybilne z MC4, IP68
Typ ogniwa	TOPCon N-Type; Monokrystaliczne; Half-Cell (16 BB); 105.00 x 210.00 mm
Liczba ogniw	132 ogniwa
Narożniki ramy	Zaciskane mechanicznie
Rama	Anodowane aluminium (typ 6063)
Diody Bypass	3 szt.

Pozostałe

Testy standardowe	IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701 IEC 62716, Klasa użytkowa „A" Klasa ochrony „II", LID < 0.5% PPP 58042B
Odporność na ogień	Klasa A
Certyfikaty systemowe	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Certyfikaty produktu	TÜV SÜD, TÜV Rheinland, CE, WEEE
Maksymalne obciążenie wiatrem i śniegiem	Wiatr: 3250 Pa (max. 4850 Pa) Śnieg: 6750 Pa (max. 10150 Pa)
Tolerancja mocy	od 0 do +3%
Puszka przyłączeniowa	IP68
Gwarancje	40 lat gwarancji na produkt 40 lat gwarancji na moc (87.3%)
Poziom degradacji	1 rok: 1%; następne 39 lat: 0.3%/rok


Pakowanie

Kontenter	40'HQ	Szt. na palecie	34
Palet w kontenerze	18	Szt. w kontenerze	612

Wsp. temperaturowe

I_{SC} (T_K I_{SC})	0.041 %/°C	V_{OC} (T_K V_{OC})	-0.23 %/°C
P_{MPP} (T_K P_{MPP})	-0.28 %/°C	NMOT	+45 ± 2°C
Temperatura pracy		od -40 do +85°C	

Wymiary w mm



Wykresy I/V

